



## PORTÁTIL - LIVIANA - SIN CABLES

Las lámparas Labino TrAc Light UV tienen un superior nivel de intensidad UV, creando gran fluorescencia en los materiales, haciendo posible ver detalles, aún a la luz del día, incluso a gran distancia, lo cual es imposible con otras lámparas UV.

La lámpara Labino TrAc Light contiene el balasto electrónico, la batería y la lámpara en una única unidad, haciéndola liviana portátil y más flexible.

La lámpara Labino TrAc Light existe en tres versiones (floodlight, midlight o spotlight) con diferente divergencia de la luz proyectada.

La lámpara Labino TrAc Light enciende a potencia máxima en solo 5 a 15 segundos, pudiendo ser apagada y reencendida sin ningún problema.

La lámpara Labino TrAc Light no es afectada por campos magnéticos.

Ud. puede utilizar la lámpara en exteriores, incluso bajo la lluvia ya que es certificada IP 65.

La lámpara Labino TrAc Light está basada en dos componentes clave: el bulbo de descarga gaseosa y el balasto electrónico.  
Calidad SUECA



## Especificaciones Técnicas

### Floodlight

Ángulo de distribución de la luz approx. 45°  
Irradiancia = 3000 uW/cm<sup>2</sup> a 38 cm

### Midlight

Ángulo de distribución de la luz approx. 20°  
Irradiancia = 8000 uW/cm<sup>2</sup> a 38 cm

### Spotlight

Ángulo de distribución de la luz approx. 3,5°  
Irradiancia = 45000 uW/cm<sup>2</sup> a 38 cm

### Soporte

- \* Manija superior
- \* Manija tipo pistola
- \* Brackets

### Información adicional

- \* Peso 2,32 kilos
- \* Estabilidad mecánica bulbo IEC810
- \* Vida del bulbo: approx. 2000 horas
- \* Longitud de onda: UV-A, pico a 365 nm
- \* Tiempo de arranque: 5 a 15 segundos
- \* Aprobado según normas S, CE, ETL
- \* IP 65 Certificado, polvo y chorro de agua

### Voltaje

- \* Cargador 100, 115 o 230 VAC
- \* Batería interna: 12/24 VDC
- \* Potencia de entrada: 43W
- \* Potencia entregada: 35W

### Batería

- \* 14.8 Li-ion
- \* Tiempo de funcionamiento: 1,3 hrs +/- 5%
- \* Tiempo de recarga: approx. 3 hrs
- \* Se carga desde la red con cargador provisto
- \* No puede ser operada mientras se recarga